



## PROFIL OCHRONNY I OSTRZEGAWCZY

### Z recyklowanego kauczuku

- żółto-czarna wersja, odpowiadająca dyrektywie WE 92/58 (oznaczenie bezpieczeństwa przy pracy)
- przeznaczony do użytku we wnętrzach i na zewnątrz
- nadaje się do ochrony narożników przede wszystkim w zakładach produkcyjnych, halach magazynowych, w garażach itp.
- mocowanie przy pomocy śrub (materiał montażowy należy zakupić oddzielnie)
- wys. × szer.: 800 × 120 mm, gr. 15 mm

zł/szt.

2G 461 079

**100,-**



zam. ilość min.	nr	zł/szt.
≥ 1 szt.	2G 461 078	111,-
≥ 3 szt.	2G 461 079	100,-




## PROFIL OSTRZEGAWCZY I OCHRONNY

### Z poliuretanu

- z listwą montażową ze stali szlachetnej
- nadaje się do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- PU nadający się do recyklingu – pianki nie zawierają żadnych freonów
- oznaczenie ostrzegawcze o dużej trwałości i odporności na uderzenia
- poddany próbie pożarowej DIN 4102 B2
- odporny na temperatury od -40 C do +100 C

Profil ostrzegawczy i ochronny absorbuje mocne uderzenia, zmniejsza szkody przy uderzeniu i chroni przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Czarno-żółte oznaczenie ostrzega przed niebezpiecznymi miejscami i źródłami zagrożenia. Wysokiej jakości listwa montażowa ze stali szlachetnej pozwala na mocowanie także na nierównej powierzchni. **W komplecie materiał montażowy.**



rodzaj zastosowania	ochrona powierzchni	ochrona narożników
długość	mm 1000	1000
żółto-czarny	nr 2G 189 643 zł 364,-	nr 2G 189 644 zł 373,-
czarny, fotoluminescencyjny	nr 2G 189 645 zł 380,-	nr 2G 189 646 zł 386,-

