

BARIERY OCHRONNE

- przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników w zakładach produkcyjnych, warsztatach, w pobliżu urządzeń maszynowych
- chronią sprzęt przed uszkodzeniem, ograniczają przestrzeń w obiektach itd.
- do użytku w pomieszczeniach
- odporne na gwałtowne uderzenia

- wykonane z wysokiej jakości rur stalowych o $\varnothing$ 76 mm i grubości 3 mm
- wytrzymałe wykończenie powierzchni żółtym lakierem proszkowym z nalepionymi czarnymi paskami
- ze stopkami do mocowania do podłoża

❶ Bariera łukowa



wysokość × szerokość	mm	350 × 375	350 × 750	350 × 1000	600 × 750	600 × 1000	1200 × 750	1200 × 1000
ciężar	kg	10	12	13	14	16	20	22
	nr	2G 364 076	2G 364 077	2G 364 078	2G 364 079	2G 364 080	2G 364 081	2G 364 082
	zł	407,-	460,-	493,-	525,-	567,-	696,-	739,-

Wposażenie dodatkowe:

Kotwy do betonu do barier łukowych. Opak. 8 szt.

nr	2G 364 083	zł/opak.	60,-
----	------------	----------	------

❷ Bariera narożna



wysokość	mm	350	600	1200
szerokość × długość	mm	600 × 600	600 × 600	600 × 600
ciężar	kg	20	24	34
	nr	2G 364 084	2G 364 085	2G 364 086
	zł	739,-	836,-	1.060,-

Wposażenie dodatkowe:

Kotwy do betonu do barier narożnych. Opak. 12 szt.

nr	2G 364 087	zł/opak.	93,-
----	------------	----------	------

❸ Niska bariera



długość × wysokość	mm	400 × 86	800 × 86	1200 × 86
ciężar	kg	5	7.5	10
	nr	2G 364 088	2G 364 089	2G 364 090
	zł	268,-	333,-	399,-

Wposażenie dodatkowe:

Kotwy do betonu do niskich barier. Opak. 4 szt.

nr	2G 364 091	zł/opak.	31,-
----	------------	----------	------