

PALETOWY WÓZEK PODNOŚNY


3000 kg
5 gwarancja
lat

- nośność 3000 kg
- wzmocniony układ hydrauliczny, precyzyjna regulacja opuszczania i zawór przeciążeniowy
- konstrukcja stalowa w kolorze żółtym RAL 1028
- możliwość wyboru wariantu z hamulcem bębnowym koła jezdznego z blokadą lub bez

nośność	kg	3000	3000
zakres podnoszenia	mm	80 – 200	80 – 200
długość × szerokość	mm	1520 × 540	1520 × 540
dł. × szer. wideł	mm	1150 × 160	1150 × 160
zakres obracania	°	210	210
wykonanie		bez hamulca	z hamulcem
materiał kółek skrętnych		poliuretan	poliuretan
średnica kółka skrętnego	mm	180	180
materiał rolki		poliuretan	poliuretan
średnica × szerokość rolek	mm	80 × 70	80 × 70
nr		2G 462 292	2G 462 293
zł		2.600,-	3.580,-



zł/szt.

2G 745 089

3.190,-

PROFESJONALNY WÓZEK PALETOWY

- kółka skrętne i podwójne widłowe wykonane ze stali z poliuretanową obręczą
- zakres podnoszenia 85 – 200 mm
- nośność 2500 lub 3000 kg
- jednolita szerokość wózka wynosi 540 mm, a szerokość wideł 160 mm
- kółka prowadzące o $\varnothing \times$ szer. 200 × 50 mm
- kółka podwójne o $\varnothing \times$ szer. 80 × 68 mm
- liczba skoków do osiągnięcia maksimum 14×
- wykończenie powierzchni lakierem proszkowym w kolorze czerwonym

Paletowe wózki niskiego podnoszenia są przeznaczone do łatwego i bezpiecznego przemieszczania towarów na paletach. Stabilność konstrukcji zapewnia wzmocniony stalowy ceownik. Agregat hydrauliczny z zamkniętym obiegiem jest kompaktowym odlewem z wbudowanym zaworem przepustowym chroniącym przed przeciążeniem. Kąt wychylenia dyszla wynosi 210°, dzięki czemu wózek jest wyjątkowo zwrotny nawet w najwęższym miejscu. Konstrukcja dyszla z ergonomicznym uchwytem i gumową powłoką umożliwia optymalne pozycjonowanie wózka. W celu ułatwienia najeżdżania pod palety na końcach wideł znajdują się dwa najazdowe kółka nylonowe.

nośność	kg	2500	3000
podnoszenie	mm	115	115
długość × szerokość	mm	1475 × 540	1475 × 540
dł. × szer. wideł	mm	1150 × 160	1150 × 160
ciężar	kg	82	95
nr	nr	2G 745 089	2G 912 367
	zł	3.190,-	2.980,-