

OCYNKOWANY REGAŁ SKRĘCANY

- zaprojektowany do lekkich, ręcznie wkładanych przedmiotów
- wszystkie elementy wykonano z ocynkowanej blachy
- obciążenie przestawnych półek do 300 kg
- wysokość regału do 3050 mm
- standardowa szerokość półek 1000 mm
- głębokość do 610 mm

Półkowe regały skręcane składają się z podstawowych elementów: słupów, narożników i pojedynczych półek wraz ze śrubami montażowymi. Usztywnienie regału osiągnięto przez skręcenie półek z narożnikami i słupami. Ze względu na rozłożenie ciężaru i ewentualne umocowanie w podłodze, każdy słup wyposażony jest w przykręcaną podstawkę. Regały można dowolnie rozbudowywać, kombinując przęsła podstawowe i dodatkowe. Prosty montaż poprzez skręcanie.



Konstrukcja regałów pozwala na montaż półek dodatkowych pod warunkiem zachowania maksymalnego obciążenia przęsła.

nośność półki 95 kg

wykonanie regału		podstawowy	dodatkowy	podstawowy	dodatkowy	podstawowy	dodatkowy
głębokość	mm	305	305	457	457	610	610
wysokość 2000 mm							
ilość półek 4 szt.	nr	2G 744 810	2G 744 811	2G 744 812	2G 744 813	2G 744 814	2G 744 815
	zł	653,-	499,-	748,-	586,-	844,-	681,-
ilość półek 6 szt.	nr	2G 744 817	2G 744 818	2G 744 819	2G 744 820	2G 744 821	2G 744 822
	zł	847,-	667,-	996,-	809,-	1.140,-	953,-
wysokość 2440 mm							
ilość półek 7 szt.	nr	2G 744 823	2G 744 825	2G 744 826	2G 744 827	2G 744 828	2G 744 829
	zł	1.080,-	803,-	1.170,-	948,-	1.330,-	1.100,-
wysokość 3050 mm							
ilość półek 6 szt.	nr	2G 744 830	2G 744 831	2G 744 833	2G 744 834	2G 744 835	2G 744 836
	zł	988,-	741,-	1.130,-	876,-	1.270,-	1.010,-
ilość półek 8 szt.	nr	2G 744 837	2G 744 838	2G 744 839	2G 744 841	2G 744 842	2G 744 843
	zł	1.160,-	902,-	1.240,-	1.090,-	1.400,-	1.180,-

nośność półki 180 kg

wykonanie regału		podstawowy	dodatkowy	podstawowy	dodatkowy	podstawowy	dodatkowy
głębokość	mm	305	305	457	457	610	610
wysokość 2000 mm							
ilość półek 4 szt.	nr	2G 744 844	2G 744 845	2G 744 846	2G 744 847	2G 744 848	2G 745 469
	zł	724,-	551,-	820,-	654,-	933,-	748,-
ilość półek 6 szt.	nr	2G 744 849	2G 744 850	2G 744 851	2G 744 852	2G 744 853	2G 744 854
	zł	925,-	747,-	1.080,-	905,-	1.130,-	1.070,-
wysokość 2440 mm							
ilość półek 7 szt.	nr	2G 744 855	2G 744 922	2G 744 923	2G 744 924	2G 744 925	2G 744 926
	zł	1.010,-	884,-	1.170,-	1.070,-	1.350,-	1.160,-
wysokość 3050 mm							
ilość półek 6 szt.	nr	2G 744 927	2G 744 928	2G 744 929	2G 744 931	2G 744 932	2G 744 933
	zł	1.070,-	820,-	1.110,-	979,-	1.270,-	1.040,-
ilość półek 8 szt.	nr	2G 744 934	2G 744 935	2G 744 936	2G 744 856	2G 744 857	2G 744 858
	zł	1.160,-	1.020,-	1.340,-	1.130,-	1.570,-	1.330,-

PÓŁKI REZERWOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ

Standardowa długość półek 1000 mm, wysokość w świetle 38 mm. Dostarczane wraz z elementami łączącymi.

głębokość	mm	305	457	610
nośność 95 kg	nr	2G 744 912	2G 744 914	2G 744 915
	zł	110,-	113,-	127,-
nośność 180 kg	nr	2G 744 916	2G 744 917	2G 744 918
	zł	95,-	122,-	150,-