

CUVĂ RABATABILĂ

nou

Pentru colectare, transport, depozitare



- structura din tablă de oțel rezistentă la răsucire
- perețele de golire neted cu gr. de 3 mm
- pereții laterali, perețele de spate și fundul din tablă profilată cu gr. de 2 mm
- margine întărită
- cuvele cu capacitate de 0,3 m³ cu 3 tălpi de stivuire
- cuvele cu capacitate de 0,55 m³ și mai mult cu 4 tălpi de stivuire
- rabatabile în traversele stivuitorului mulțumită a 2 bolțuri

Accesorii:

Capac zincat, din două piese – partea de spate nituită cu cuvă, jumătatea frontală a capacului încuiabilă cu ajutorul închizătorului de siguranță pe partea frontală (nevoie de lacăt). Blocarea capacului rabatat în spate.

Cuvele cu capac nu pot fi stivuite.

Sudare impermeabilă pentru ulei, pentru apă pentru taxă suplimentară.

cda. nr.	2G 129 836	RON	450,-
----------	------------	-----	-------

Set de etichete – 5 etichete cu simboluri ticlă, hârtie, materiale plastice, metale, restul deșeurilor.

cda. nr.	2G 258 058	RON/set	125,-
----------	------------	---------	-------

capacitate		m³	0.3	0.55	0.7	0.9
lung. × lăț. interioare		mm	800 × 600	1000 × 800	1200 × 800	1200 × 1000
capacitate portantă		kg	500	1000	1500	2000
îngreunare în stivă		kg	1200	2000	3000	3000
înălțimea de stivuire		mm	600	900	900	900
înălțimea de umplere		mm	500	800	800	800
înălțimea de intrare		mm	100	100	100	100
lățimea/lungimea de intrare		mm	470 / 420	480 / 520	420 / 650	620 / 650
greutate		kg	50	80	90	100
RAL 5010 albastru		cda. nr.	2G 239 964	2G 239 965	2G 239 966	2G 239 967
RAL 3000 roșu		cda. nr.	2G 239 968	2G 239 969	2G 239 970	2G 239 971
RAL 7005 gri		cda. nr.	2G 129 036	2G 129 037	2G 129 038	2G 129 039
RAL 6011 verde		cda. nr.	2G 239 960	2G 239 961	2G 239 962	2G 239 963
		RON	1.350,-	1.890,-	1.990,-	2.090,-
zincare la cald		cda. nr.	2G 129 028	2G 129 029	2G 129 030	2G 129 031
		RON	1.890,-	2.550,-	2.690,-	2.850,-
Accesorii:						
Capac, zincat		cda. nr.	2G 189 370	2G 189 371	2G 189 372	2G 189 373
		RON	790.-	1.050.-	1.190.-	1.390.-



Dimensiunea A în tabel: Muchia superioară a furcii până la muchia inferioară a cuvei în stare rabatată.

TRAVERSE PENTRU STIVUITOARE

- structura din profiluri de oțel, gri RAL 7005
- orificii de intrare pentru furci și stivuitoare
- cuva basculează pe 2 bolțuri
- dispozitivul pentru activarea rabatării poate fi comandat prin cablu direct din stivuitor
- blocare împotriva alunecării cu lanț

pentru capacitatea vasului	m³	0.3	0.55	0.7	0.9
lățime × lungime	mm	730 × 945	930 × 945	930 × 945	1130 × 945
dimensiunile buzunarelor de intrare	mm	200 × 80	200 × 80	200 × 80	200 × 80
înălțime	mm	855	975	975	975
pas	mm	310	450	450	650
dimensiunea A cca	mm	1360	1650	1730	1730
greutate	kg	71	79	79	85
fără adaptare pentru manipulare cu macara	cda. nr.	2G 129 024	2G 129 025	2G 129 026	2G 129 027
	RON	1.890,-	2.090,-	2.090,-	2.230,-
adaptată pentru manipulare cu macara	cda. nr.	2G 129 020	2G 129 021	2G 129 022	2G 129 023
	RON	2.230,-	2.550,-	2.550,-	2.690,-