

CUVĂ BASCULANTĂ



- mecanism robust de basculare
- în patru mărimi
- inclusiv cablu de oțel

Bascularea este posibilă la orice înălțime cu ajutorul cablului de la locul șoferului elevatorului cu revenire automată după golire și cu blocare. Grosimea tablei 3 mm.



1 Model de bază cu orificii pentru furcă.

capacitate		600	900	1200	1700
capacitate portantă	kg	800	1000	1200	1200
lung. × lăț. × î.	mm	1560 × 1070 × 850	1560 × 1570 × 850	2140 × 1070 × 1150	2140 × 1570 × 1150
pasul furcilor	mm	800	830	800	830
RAL 5010 albastru		cda. nr. 2G 749 411	2G 749 412	2G 749 413	2G 749 414
RAL 3000 roșu		cda. nr. 2G 503 413	2G 503 499	2G 503 503	2G 503 419
RAL 6029 verde		cda. nr. 2G 503 414	2G 503 500	2G 503 504	2G 503 420
RAL 1033 galben		cda. nr. 2G 503 415	2G 503 501	2G 503 505	2G 503 421
		RON 4.380,-	4.730,-	5.540,-	5.760,-
zincată		cda. nr. 2G 503 498	2G 503 502	2G 503 506	2G 503 422
		RON 5.410,-	6.020,-	7.060,-	7.580,-