

CONTAINER CU FUND BASCULANT



- construcție robustă din oțel
- manevrare cu macara sau cu motostivuitoare

Pereții și fundul construcției din tablă de oțel cu grosimea de 3 mm. Deblocarea fundului se poate face cu ajutorul cablului de la locul șoferului motostivuitoarei, iar închiderea la loc prin așezarea cu grijă pe sol (fundul se asigură automat). Manevrarea containerului este posibilă cu ajutorul celor patru ochiuri sudate de marginea superioară.

capacitate		I	570	1000	2000
capacitate portantă		kg	1000	1250	1500
lățime		mm	800	1000	1000
lungime		mm	1200	1200	1800
înălțime		mm	910	1160	1460
greutate		kg	120	170	260
RAL 5010 albastru		cda. nr.	2G 749 410	2G 503 486	2G 503 491
RAL 3000 roșu		cda. nr.	2G 503 416	2G 503 488	2G 503 492
RAL 6029 verde		cda. nr.	2G 503 417	2G 503 489	2G 503 493
RAL 1033 galben		cda. nr.	2G 503 418	2G 503 490	2G 503 494
		RON	3.950,-	5.440,-	7.330,-
zincat		cda. nr.	2G 503 485	2G 503 497	2G 503 496
		RON	5.990,-	8.710,-	12.290,-