

CĂRUCIOR CU POLIȚE ÎN FORMĂ DE TAVĂ

- capacitate portantă 250 – 400 kg
- polițe tip tavă pentru captarea lichidelor scurse
- 2 roți fixe și 2 pivotante cu frână
- mâner de manipulare din țevă
- frână centralizată EASY STOP®

**5 ani
garanție**



Cărucior cu polițe cu structură sudată din oțel, de culoare albastră RAL 5010, cu suprafața finisată împotriva loviturilor și zgârieturilor. Toate polițele tip tavă sunt sudate ermetic. Roțile căruciorului cu rulmenți cu bile sunt prevăzute cu bandaje gri din cauciuc plin ce nu murdăresc podeaua.

model		①	①	②	②	③
capacitate portantă	kg	400	400	400	400	250
lung. × lăț. × î.	mm	993 × 508 × 859	1143 × 708 × 899	993 × 508 × 859	1143 × 708 × 899	1157 × 610 × 830
numărul de etaje	buc.	2	2	3	3	2
suprafața de încărcare lung. × lăț.	mm	846 × 496	996 × 696	846 × 496	996 × 696	996 × 596
înălțimea poliței tip tavă	mm	40	40	25	25	25
diametrul roții	mm	160	200	160	200	125
greutate	kg	36	46.5	44	60	36
	cda. nr.	2G 210 780	2G 210 781	2G 210 782	2G 210 783	2G 210 784
	RON	1.380,-	1.640,-	1.720,-	2.090,-	1.470,-

CĂRUCIOR CU POLIȚE CU VANĂ DE CAPTARE ȘI GRĂȚAR

- capacitate portantă 250 kg
- vană de captare cu grătar cu volumul de 60 l
- robinet de evacuare
- suprafața de încărcare 1000 × 600 mm
- mâner de manipulare din țevă

Suprafața de încărcare a etajelor în parte este de 1000 × 600 mm, polița inferioară are margine ridicată de 25 mm. Vana de captare cu înălțimea de 100 mm are un grătar zincat detașabil. Mărimea ochiurilor la grătar este de 30 × 30 mm. Vana este sudată ermetic iar fundul este prevăzut cu un robinet de evacuare. Înălțimea totală a căruciorului este de 985 mm. Bandajele roților sunt din cauciuc plin de culoare gri, care nu murdărește podeaua. Construcția de oțel este lăcuită cu o vopsea pulbere de culoare albastră RAL 5010.



suprafața de încărcare lung. × lăț.	mm	1000 × 600
capacitate portantă	kg	250
greutate	kg	52
lungime × lățime × înălțime	mm	1120 × 610 × 985
	cda. nr.	2G 507 788
	RON	2.060,-

CĂRUCIOR DIN INOX

- structură de calitate din inox
- suprafața de încărcare cu profilare, care împiedică alunecarea materialului transportat
- rezistent la coroziune
- potrivit pentru spații cu exigență mai ridicată la igienă

Cărucior universal din inox în varianta cu două sau trei etaje și mâner de manipulare. Suprafața de încărcare cu profilare de 4 mm împiedică alunecarea materialului transportat. Căruciorul este prevăzut cu patru roți pivotante cu bandaje din cauciuc plin ce nu lasă urme, două roți fiind cu frână.



model		①	①	②	②
capacitate portantă	kg	75	75	75	75
capacitatea portantă a poliței	kg	25	25	25	25
lung. × lăț. × î.	mm	810 × 545 × 900	810 × 645 × 900	810 × 545 × 900	810 × 645 × 900
suprafața de încărcare lung. × lăț.	mm	800 × 540	800 × 640	800 × 540	800 × 640
greutate	kg	16	18	20	22
	cda. nr.	2G 361 408	2G 361 409	2G 361 410	2G 361 411
	RON	1.760,-	1.850,-	1.990,-	2.090,-