

SUPPORT PENTRU MATERIALE

- capacitate portantă 100 kg
- pliabil și mobil
- 4 roți pivotante, din acestea 2 cu frână cu Ø 75 mm
- structură robustă sudată din oțel, de culoare albastru de cobalt RAL 5013
- mecanismul de rabatare are 3 trepte în unghi a câte 13°
- platforma are siguranță împotriva alunecării
- reglarea înălțimii în rastru de 50 mm (fără solicitare)
- blocare cu ajutorul clichetului cu arc
- bandaje din cauciuc plin ce nu lasă urme


10 ani
garanție

RON/buc.

2G 337 725

1.040,-

100
kg

model		①	②
capacitate portantă	kg	100	100
lungimea × lățimea platformei	mm	406 × 506	406 × 506
intervalul de reglare a înălțimii	mm	510 – 750	685 – 1035
unghiul max. de înclinare	°	39	39
diametrul roții	mm	75	75
	cda. nr.	2G 337 724	2G 337 726
	RON	1.090,-	1.090,-
≥ 3 buc.	cda. nr.	2G 337 725	2G 337 727
	RON/buc.	1.040,-	1.040,-

SUPPORT PENTRU MATERIALE

- capacitate portantă 150 kg
- 4 roți pivotante cu Ø 75 mm, din acestea 2 cu frână
- înălțimea suprafeței de încărcare reglabilă în rastru de 25 mm
- blocare cu ajutorul clichetului cu arc
- potrivit pentru munca în picioare și șezând
- suprafața superioară potrivită pentru amplasarea navetelor, lăzilor
- structura vopsită cu vopsea pulbere de culoare albastră RAL 5010

① Suprafață de încărcare orizontală solidă cu dimensiunile de 605 × 405 mm. Pe toată circumferința suprafeței de încărcare este o margine înaltă de 20 mm care împiedică alunecarea materialului.

② Suprafața de încărcare rabatabilă pe un unghi de 15° și 30°, platforma cu dimensiunile de 510 × 410 mm cu asigurare împotriva alunecării.


150
kg


①


5 ani
garanție


model		①	①	②	②
lățime × adâncime	mm	605 × 405	605 × 405	510 × 410	510 × 410
intervalul de reglare a înălțimii	mm	500 – 770	720 – 970	500 – 770	750 – 1100
	cda. nr.	2G 507 780	2G 507 779	2G 507 781	2G 507 782
	RON	1.030,-	1.070,-	1.290,-	1.290,-