

SCARĂ INDUSTRIALĂ

- unghiul de înclinare 45°
- trepte din aluminiu striat, fixate rigid împotriva rotirii de țevi dreptunghiulare
- picioare din profile de aluminiu fasonate prin presare
- pe capătul superior două vincluri de contact, jos tălpi antialunecare din plastic
- nu pot fi utilizate pentru scopuri locative conform DIN 18065
- livrarea include balustradă pentru montare în stânga sau în dreapta
- a doua balustradă se poate comanda ca și accesoriu



nou

15 ani
garanție

Mărimile intermediare și structurile speciale complete la cerere.

numărul de trepte	buc.	4	6	8	10	12	14	16
înălțime	buc.	830	1250	1670	2080	2500	2910	3330
expunere	mm	960	1380	1800	2220	2640	3050	3470
lățimea treptei 600 mm	cda. nr.	2G 287 636	2G 287 637	2G 287 638	2G 287 639	2G 287 640	2G 287 641	2G 287 642
	RON	3.590,-	4.650,-	5.690,-	6.650,-	8.190,-	9.450,-	11.090,-
lățimea treptei 800 mm	cda. nr.	2G 287 643	2G 287 644	2G 287 645	2G 287 646	2G 287 647	2G 287 648	2G 287 649
	RON	3.890,-	5.050,-	6.290,-	7.690,-	8.990,-	10.490,-	12.390,-
Accesorii:								
A doua balustradă	cda. nr.	2G 211 071	2G 211 072	2G 211 073	2G 211 074	2G 211 075	2G 211 076	2G 211 077
	RON	825,-	880,-	990,-	1.050,-	1.190,-	1.250,-	1.290,-

SCARĂ TELESCOPICĂ ARTICULATĂ

- capacitate portantă 150 kg
- manipulare deosebit de simplă și sigură
- dimensiuni compacte de transport, ușor depozitabilă

Scară telescopică articulată este utilizabilă ca și scară de rezemare, sau scară dublă, la demontare ca și două scări independente, la completare cu podea de lucru și ca schelă. Construcție de calitate înaltă din aluminiu, pentru stabilitate și securitate maximă.

❶ Elementele telescopice ale scării se pot regla în trepte prin sistemul patentat ClickMatic, care asigură reglare rapidă și sigură. Demontarea ușoară a părții exterioare și interioare a scării permite folosirea scării ca și două scări independente, eventual (completată cu podea de lucru) ca schelă de lucru. Treapta inferioară este prevăzută în colțuri cu armătură.

❷ Elementele telescopice ale scării se pot regla în trepte prin sistemul patentat ClickMatic. Prelungirea a tuturor patru picioare (lungime 230 mm) permite folosirea pe scări, parafeți sau altă suprafață cu nivel fără folosirea elementelor adiționale. Demontarea ușoară a părții exterioare și interioare a scării permite folosirea scării ca și două scări independente, eventual (completată cu podea de lucru) ca schelă de lucru. Treapta inferioară este prevăzută în colțuri cu armătură.



nou

150 kg

model		❶	❶	❷	❷
numărul de fuscle	buc.	4 × 4	4 × 5	4 × 4	4 × 5
înălțime max.	mm	4200	5300	4200	5300
înălțimea max. de lucru	mm	5250	6350	5250	6350
greutate	kg	14	16	16	18
	cda. nr.	2G 603 543	2G 603 544	2G 603 545	2G 603 547
	RON	1.890,-	2.190,-	2.220,-	2.550,-

