

SCARĂ RABATABILĂ DIN ALUMINIU CU URCARE PE O PARTE



Pentru utilizare curentă

- construcție stabilă și ușoară
- capacitate portantă 150 kg
- scară cu urcarea pe o singură parte cu unghi de 600 mm deasupra platformei superioare

Executate din profiluri de aluminiu trase și sudate, la capete prevăzute cu terminații din plastic. Împotriva deschiderii complete sunt asigurate cu două chingi din fibră de polipropilenă. Treptele scărilor au întotdeauna dimensiunile de 80 × 335 mm, platforma de staționare 264 × 260 mm.



înălțimea platformei	mm	600	820	1030	1240	1450	1660
trepte inclusiv platforma	buc.	3	4	5	6	7	8
greutate	kg	3	3.5	4.5	5.4	6.7	7.5
	cda. nr.	2G 749 398	2G 749 399	2G 749 401	2G 749 402	2G 749 403	2G 749 404
	RON	209,-	251,-	292,-	356,-	434,-	502,-
≥ 3 buc.	cda. nr.	2G 925 023	2G 925 024	2G 925 025	2G 925 026	2G 925 027	2G 925 028
	RON/buc.	199,-	239,-	278,-	339,-	413,-	478,-



Pentru utilizare pretențioasă

- structură robustă, rezistență ridicată
- capacitate portantă 150 kg
- scară cu urcarea pe o parte și cu părțile laterale de 640 mm deasupra platformei superioare

Sunt realizate din profiluri trase de înaltă calitate, care rezistă și în condiții extreme, ceea ce constituie și un motiv al greutății mai mari. Capetele scărilor sunt prevăzute cu elemente de capăt contra alunecării, din material plastic. Împotriva deschiderii complete sunt asigurate cu chingi sau tije. Scările sunt terminate cu două laterale unite cu o stinghie de siguranță. Lateralele sunt mai înalte decât ultima platformă cu 640 mm. Dimensiunile platformei de staționare 300 × 290 mm.



înălțimea platformei	mm	840	1050	1260	1470	1680	2110
trepte inclusiv platforma	buc.	4	5	6	7	8	10
greutate	kg	8.1	9.2	10.1	12	13.2	15.3
	cda. nr.	2G 422 741	2G 422 742	2G 422 743	2G 422 744	2G 422 745	2G 422 747
	RON	949,-	1.050,-	1.140,-	1.530,-	1.690,-	1.890,-
≥ 3 buc.	cda. nr.	2G 423 429	2G 423 430	2G 423 431	2G 423 433	2G 423 434	2G 423 435
	RON/buc.	904,-	1.000,-	1.090,-	1.460,-	1.610,-	1.800,-