

ÎNGRĂDIRE PENTRU PARCARE

- asigură spațiile private împotriva intrării nedorite a vehiculelor
- atestată de institutul de încercări
- amortizoare de cauciuc

La cerere putem livra împreună cu o cheie generală.

Construcții stabile de oțel cu soclu sau talpă (190 × 190 mm) zincate la cald, cu posibilitate de fixare cu dibluri de beton, asfalt, etc. Apărătoarele de cauciuc protejează stâlpii și arcurile de impactul pe carosabil. Îngrădirile au încuietori lamelare cu capac împotriva pătrunderii murdăriei înăuntru și 3 chei. Cheia este necesară doar pentru eliberarea și înclinarea stâlpilor și a îngrădirilor. La ridicare, stâlpii și arcurile se încuie automat. Îngrădirile sunt prevăzute cu o folie reflexivă pentru cazurile de vizibilitate redusă. Protecția contra coroziunii: comaxit alb aplicat pe o bază de vopsea de zinc (protecție dublă) sau zincare la cald.



model	①	②
finisarea suprafeței	comaxit	zincată
înălțime	mm 800	800
lăț. × ad. stâlpului	mm 60 × 60	60 × 60
greutate	kg 6	6
	cda. nr. 2G 507 845	2G 507 846
	RON 959,-	960,-
≥ 3 buc.	cda. nr. 2G 507 855	2G 507 856
	RON/buc. 913,-	914,-

model	③	④
finisarea suprafeței	comaxit	zincată
înălțime	mm 800	800
lățime	mm 590	590
adâncimea stâlpului	mm 60	60
diametrul țevii	mm 43	43
greutate	kg 7	7
	cda. nr. 2G 507 847	2G 507 848
	RON 1.050,-	1.050,-
≥ 3 buc.	cda. nr. 2G 507 858	2G 507 859
	RON/buc. 1.000,-	998,-



model	⑤	⑤	⑥	⑥
finisarea suprafeței	comaxit	comaxit	zincată	zincată
înălțime	mm 500	500	500	500
lățime	mm 600	800	600	800
adâncime	mm 300	300	300	300
diametrul țevii	mm 43	43	43	43
greutate	kg 9	11	9	11
	cda. nr. 2G 507 850	2G 507 852	2G 507 851	2G 507 853
	RON 1.120,-	1.180,-	1.200,-	1.270,-
≥ 3 buc.	cda. nr. 2G 507 860	2G 508 295	2G 507 861	2G 508 296
	RON/buc. 1.070,-	1.120,-	1.140,-	1.210,-