



PROTECȚIE DE ACCES

Din oțel

- conform normei de securitate BGR 234

Bara de protecție este fabricată din oțel cu culoarea de avertizare negru-galbenă.

3 4

Livrarea include șuruburile de ancorare.

model		1	2	3	4
forma stâlpului		în formă de "L"	în formă de "L"	în formă de "U"	în formă de "L"
înălțime	mm	800	1200	400	400
lățime × adâncime	mm	160 × 160	160 × 160	245 × 200	180 × 180
	cda. nr.	2G 323 039	2G 323 038	2G 323 036	2G 323 037
	RON	786,-	1.100,-	350,-	319,-



PROTECȚIE DE ACCES CU ROLE DE GHIDARE

Din oțel

- protecție optimă împotriva deteriorării dotării atelierului
- în cazul impactului rola de ghidare abate majoritatea forțelor de acționare

Bara de protecție este fabricată din oțel cu grosimea de 6 mm în culoarea de avertizare negru-galbenă. Rola de ghidare din poliamidă cu Ø 60 mm are o înălțime de 110 mm. Înălțimea de montare a rolei de ghidare este de 75 mm deasupra solului. Livrarea include materialul de fixare pentru fixare cu dibluri.

model		1	2
forma stâlpului		în formă de "U"	în formă de "L"
înălțime	mm	400	400
lățime × adâncime	mm	160 × 160	160 × 160
	cda. nr.	2G 887 672	2G 887 673
	RON	744,-	547,-

PROTECȚIE DE ACCES

Din oțel

- protecție împotriva deteriorării ușilor de depozit, ușilor de incendiu și de securitate
- indicatoare de avertizare negru-galbene

Construcția este fabricată din vincluri de oțel cu grosimea minim de 6 mm, cu muchii rotunjite. Tăietura teșită sub unghiul de 45° pe partea interioară permite montarea sub unghiul de 90°.



model		1	2
lungime	mm	800	1200
lățime × înălțime	mm	100 × 150	100 × 150
	cda. nr.	2G 887 855	2G 887 856
	RON	535,-	720,-