

CĂRUCIOR ELEVATOR CU RIDICARE JOASĂ



- platformă independentă, cu montare rapidă
- înălțimea de construcție foarte joasă pentru prindere ușoară a paletului, respectiv încărcarea paletului
- ridicarea încărcăturii pe palet sau platformă și deplasare în poziția ridicată
- cu mâner de manipulare gros și hidraulică comandată cu picior, coborâre manuală continuă
- pentru securitate cu placă de protecție pe mâner de manipulare și reazem pentru lucrări de inspecție

Structura din oțel este tratată la suprafață cu strat de vopsea pulbere de culoare albastră RAL 5005, tălpile și platforma portocalii RAL 2004. Căruciorul este prevăzut cu roți din poliuretan, 2 fixe și 2 pivotante cu frână dublă și protecție a picioarelor.

capacitate portantă	kg	500	1000
lungimea × lățimea platformei	mm	1150 × 540	1150 × 540
lungimea × lățimea tălpilor	mm	1150 × 540	1150 × 540
intervalul cursei	mm	90 – 830	90 – 830
pasul cursei	mm	16	10
lungime × lățime	mm	1550 × 540	1640 × 695
diametrul roții	mm	150	150
	cda. nr.	2G 895 654	2G 895 655
	RON	6.500,-	7.350,-

MASĂ DE RIDICAT U, TIP FOARFECĂ

nou

- potrivită pentru ridicarea paleților și a boxelor de transport la o înălțime de lucru de siguranță și pentru folosire ca și masă de servire la liniile de producție
- se livrează cu sistem de alimentare, de comandă a elevării și coborârii și cu butonul Totalstop la distanță
- supapă împotriva suprasolicității
- forma "U" permite intrarea căruciorului pentru paleți și punerea paletului pe platforma de lucru



capacitate portantă	kg	1000
intervalul cursei	mm	80 – 760
lungimea × lățimea platformei	mm	1450 × 1140
durata cursei cu sarcină plină	s	18
greutate	kg	235
putere	kW	0.75
tensiunea	V	230 / 380
	cda. nr.	2G 462 119
	RON	16.590,-