

ROȚI PENTRU UTILIZARE UNIVERSALĂ

- pentru solicitare mică până la medie
- bandaj masiv din cauciuc standard
- nu afectează podeaua
- rezistență minimă la pornire
- suportă temperaturi de la -5 °C până la +60 °C
- capacitate portantă de până la 385 kg

Corpul roților este fabricat din tablă de oțel zincată și cromată. În capul furcii este plasată o coroană dublă cu bile. Coroana rotativă este protejată cu garnitură suplimentară. Jante cu butuci sunt fabricate din tablă de oțel zincată lucios. Butucii sunt prevăzuți cu rulmenți cu role.



diametrul × lățimea roții	mm	80 × 25	100 × 30	125 × 38	160 × 40	200 × 50	250 × 60	280 × 70
capacitate portantă la 4 km/h	kg	50	70	100	135	205	295	385
înălțime	mm	100	125	155	200	240	295	320
bătaia rolei de ghidare	mm	36	38	38	55	55	67	78
dimensiunile plăcii – roată pivotantă	mm	105 × 80	105 × 80	105 × 80	137 × 105	137 × 105	175 × 175	175 × 175
dimensiunile plăcii – roată fixă	mm	102 × 87	102 × 87	102 × 87	137 × 115	137 × 115	220 × 120	220 × 120
pasul orificiilor pentru șuruburi – roată pivotantă	mm	76-80 × 60	76-80 × 60	76-80 × 60	105 × 75-80	105 × 75-80	140 × 140	140 × 140
pasul orificiilor pentru șuruburi – roată fixă	mm	76-80 × 60	76-80 × 60	76-80 × 60	105 × 75-80	105 × 75-80	190 × 75	190 × 75
diametrul orificiilor pentru șuruburi	mm	9	9	9	11	11	15	15
lungimea butucului	mm	40	40	50	58	58	65	75
orificiul butucului	mm	12	12	15	20	20	25	25
pivotantă	cda. nr.	2G 278 954	2G 278 958	2G 278 962	2G 278 987	2G 278 991	2G 103 116	2G 127 444
	RON	38,-	40,-	55,-	87,-	99,-	400,-	425,-
pivotantă cu frână	cda. nr.	2G 278 955	2G 278 959	2G 278 963	2G 278 988	2G 278 993	2G 103 117	2G 214 930
	RON	49,-	56,-	75,-	115,-	130,-	625,-	650,-
fixă	cda. nr.	2G 278 956	2G 278 960	2G 278 964	2G 278 989	2G 278 994	2G 103 118	2G 127 431
	RON	29,-	31,-	50,-	70,-	87,-	300,-	325,-
separată	cda. nr.	2G 278 957	2G 278 961	2G 278 965	2G 278 990	2G 278 995	2G 191 345	2G 127 446
	RON	13,-	14,-	23,-	33,-	47,-	135,-	200,-

ROȚI DIN MATERIALE PLASTICE - CAUCIUC

- bandaje masive din cauciuc - elastice pe jantă din material plastic
- suportă temperaturi de la -5°C până la +60°C
- capacitate portantă până la 350 kg
- roți cu rulmenți cu role

Role și roți confortabile pentru atelier și birou. Flexibilitate ridicată, rezistență la rostogolire neesențială. Role de ghidare cu coroană dublă cu bile în capul furcii. Corpul zincat din tablă de oțel.



diametrul × lățimea roții	mm	100 × 36	125 × 36	160 × 50	200 × 50
capacitate portantă	kg	125	150	300	350
bătaia rolei de ghidare	mm	37	45	55	55
dimensiunile plăcii	mm	100 × 83	100 × 85	140 × 110	140 × 110
pasul orificiilor pentru șuruburi	mm	80 × 60	80 × 60	105 × 75-80	105 × 75-80
diametrul orificiilor pentru șuruburi	mm	9	9	11	11
lungimea butucului	mm	41	45	58	58
orificiul butucului	mm	12	12	20	20
pivotantă	cda. nr.	2G 604 338	2G 604 342	2G 604 346	2G 604 351
	RON	52,-	75,-	120,-	150,-
pivotantă cu frână	cda. nr.	2G 604 339	2G 604 343	2G 604 347	2G 604 352
	RON	66,-	85,-	145,-	175,-
fixă	cda. nr.	2G 604 340	2G 604 344	2G 604 349	2G 604 353
	RON	43,-	66,-	110,-	140,-
singură	cda. nr.	2G 604 341	2G 604 345	2G 604 350	2G 604 354
	RON	27,-	40,-	77,-	89,-