

€/ks

2G 461 966

261,-



10 záruka rokov



2



3

ZÁCHYTNÁ VAŇA POJAZDNÁ

- na prepravu, stáčanie a skladovanie sudov s objemom 60 a 200 litrov
- konštrukcia z oceleového plechu s hrúbkou 3 mm
- povolené pre horľavé kvapaliny kategórií GHS 1-3, kvapaliny ohrozujúce vodu kategórií GHS 1-4
- s vyhlásením o zhode (ÜHP) podľa StavaR
- manipulačná rukoväť
- dve otočné a dve pevné kolieska s priemerom 125 mm, jedno otočné koliesko s brzdou

typ	①	②	③	④
objem záchytný	l 61	61	215	215
pre počet sudov	ks 2	2	2	2
pre objem suda max.	l 60	60	200	200
dĺžka × šírka	mm 800 × 500	800 × 500	1200 × 800	1200 × 800
výška bez rukoväti/s rukoväťou	mm 355 / 1080	355 / 1080	425 / 1115	425 / 1115
nosnosť	kg 320	320	768	768
povrchová úprava konštrukcie	lakovaná, modrá RAL 5013	pozinkovaná	lakovaná, modrá RAL 5013	pozinkovaná
	obj. č. 2G 461 965	2G 461 966	2G 461 967	2G 461 968
	€ 228,50	261,-	509,-	613,-



5 záruka rokov



ZÁCHYTNÁ VAŇA POJAZDNÁ

Stabilná konštrukcia z oceleového plechu v modrej farbe RAL 5010 s povrchovou úpravou proti nárazu a poškrabaniu, s oceleovým držadlom. Vaňa má záchytný objem 42,5 l a pozinkovaný rošt s medzerami 30 × 30 mm. Dve pevné a dve otočné kolieska vozíka s guľôčkovými ložiskami sú opatrené šedými celogumovými obručami, ktoré nešpinia podlahu.

d × š × v	mm	1098 × 600 × 941
d × š lavice	mm	986 × 586
hmotnosť	kg	42
nosnosť	kg	250
priemer kolesa	mm	125
	obj. č.	2G 289 563
	€	342,-



STOJAN NA SUDY

- úsporné skladovanie sudov
- stohovateľnosť až do 3 vrstiev
- povrchová úprava lak

dĺžka × šírka	mm	1365 × 600
výška	mm	300
pre počet sudov	ks	2
nosnosť	kg	1300
	obj. č.	2G 754 385
	€	71,70
≥ 5 ks	obj. č.	2G 924 969
	€/ks	68,30

1300 kg

