

OHŇUVZDORNÁ SKRIŇA NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY

- na skladovanie horľavých látok v súlade s predpismi podľa normy DIN EN 14470-1 a TRGS 510, príloha 3 (typ 30)
- pevne integrovaný prepravný sokel pre jednoduchú vnútropodnikovú prepravu
- dvere je možné zaaretovať v ľubovoľnom uhle otvorenia – otvorené dvere sa v prípade požiaru automaticky uzavrujú
- dvere uzamykateľné profilovou cylindrickou vložkou (kompatibilná so zatváracími súpravami)
- požiarne odolnosť 30 minút s typovou skúškou, testovaná ochrana proti požiaru, skúška GS

Korpus je vyrobený zo špeciálnych dosiek potiahnutých melamínovou živinicou zabráňujúcich šíreniu požiaru v antracitovej farbe podobnej RAL 7016. Skriňa je vybavená 1 spodnou záchytnou vaňou vrátane krytu z dierovaného plechu a 3 vkladacími policami, výškovo prestavitelnými v rasti 32 mm a s nosnosťou 75 kg. Prípojka odpadového vzduchu (JS 75) pre pripojenie k technickému odvetrávaniu je umiestnená v strope skrine. Označenie podľa DIN EN 14470-1.

1 2 4 S dvermi z oceleového plechu

Dvere z oceleového plechu so štruktúrovaným práškovým vypaľovaným lakom, farba podľa tabuľky.

4 S dvermi s okienkom

Dvere z oceleového plechu so skleneným okienkom EI 30 v súlade s protipožiarnou ochranou podľa DIN EN 13501-1, farba podľa tabuľky. Vďaka okienku sú potrebné nebezpečné látky okamžite viditeľné aj pri zatvorených dverách. Ideálne na inštaláciu v predajných priestoroch, výdajniach materiálu atď.

Príslušenstvo:

Dopravné podvozky – stojace skrine s 2 dverami možno pozdĺžne posúvať cez dvere (podľa normy DIN). V × š × h 130 × 140 × 600 mm. Dodávka v sade po 2 kusoch.

obj. č. 2G 191 502 € / bal. 143,-

Nastavovacie zariadenie – pre vyrovnanie nerovností podlahy. Vráťane krytu sokla pre zakrytie podjazdného sokla. **Dodatočná montáž nie je možná, objednať prosím súčasne.**



s nastavovacím zariadením dopravné podvozky vrátane zakrytia sokla (príslušenstvo)



typ	1	2	3	4
vyhotovenie dverí	jednokrídlové			dvójkrídlové
výška × šírka × hĺbka	mm 1947 × 564 × 620	mm 1947 × 864 × 620	mm 1947 × 864 × 620	mm 1947 × 1164 × 620
vnútorná d × š × v	mm 1626 × 450 × 519	mm 1626 × 750 × 519	mm 1626 × 750 × 519	mm 1626 × 1050 × 519
hmotnosť	kg 180	kg 235	kg 235	kg 280
farba dverí	obj. č. RAL 7035 šedá 2G 105 889	obj. č. 2G 115 868	obj. č. 2G 342 154	obj. č. 2G 105 896
	obj. č. RAL 1004 žltá 2G 105 891	obj. č. 2G 115 867	obj. č. 2G 112 166	obj. č. 2G 105 898
	obj. č. RAL 5010 modrá 2G 105 890	obj. č. 2G 115 870	-	obj. č. 2G 105 897
	obj. č. RAL 6011 zelená 2G 105 892	obj. č. 2G 115 871	-	obj. č. 2G 105 899
	obj. č. RAL 3020 červená 2G 105 893	obj. č. 2G 115 869	-	obj. č. 2G 105 900
	obj. č. RAL 9010 biela 2G 105 894	obj. č. 2G 115 873	-	obj. č. 2G 105 901
	obj. č. RAL 9006 strieborná 2G 105 895	obj. č. 2G 115 872	-	obj. č. 2G 105 902
	€ 1.683,40	€ 1.744,23	€ 2.461,55	€ 2.095,-
príslušenstvo				
Vkladacia podložka navyše	obj. č. 2G 126 043	obj. č. 2G 125 581	obj. č. 2G 125 581	obj. č. 2G 126 041
	€ 29,85	€ 35,90	€ 35,90	€ 36,95
Nastavovacie zariadenie	obj. č. 2G 105 909	obj. č. 2G 115 874	obj. č. 2G 115 874	obj. č. 2G 105 910
	€/ks 70,10	€/ks 76,20	€/ks 76,20	€/ks 78,-

Príslušenstvo:

ODVZDUŠŇOVACÍ NADSTAVEC

Nehlučný, vhodný na použitie priamo v pracovnej oblasti. Teleso z oceleového plechu s práškovým nástrekom šedou farbou RAL 7035. Výkon motora 35 W, sieťový prívod 230 V / 50 Hz. Pripravený na zapojenie, jednoduchá montáž. Technické prípojky (elektrické vedenie a odvzdušňovacie potrubie) si musí zabezpečiť užívateľ pred montážou ventilátora. Charakteristika poklesu tlaku na vyžiadanie.

obj. č. 2G 752 500 € 686,-



Vhodné nastavce filtra cirkulujúceho vzduchu a odvetrávacie nastavce na opýtanie.