

ČERPADLO PRE MALÉ NÁDOBY

novinka

- pre kyseliny, lúhy, čistiace prostriedky
- stály, plynulý čerpaný prúd, žiadne pulzovanie
- pre všetky bežné nádoby s Ø otvoru 35 – 70 mm
- sacia rúrka sa prispôsobí automaticky príslušnej výške suda



1 3 4

Ručné – pre nádoby do 60 l. **Z polypropylénu (PP)** pre slabé kyseliny, lúhy a čistiace prostriedky, **z PVDF** pre kyseliny, lúhy a agresívne látky, **z ušľachtilej ocele** pre nie ľahko horľavé kvapaliny triedy nebezpečnosti AIII (VbF).

2

Nožné – pre nádoby do 120 l. **Z polypropylénu (PP)** pre slabé kyseliny, lúhy a čistiace prostriedky.

typ	①	②	③	④
materiál	polypropylén	polypropylén	PVDF	ocel ušľachtilá
dĺžka rúrky ponornej	mm 700	900	700	900
výkon čerpadla	l/min 26	30	20	26
priemer rúrky	mm 18	22	16	18
obj. č.	2G 913 500	2G 913 498	2G 913 501	2G 913 503
€	94,90	119,-	149,-	149,-

ELEKTRICKÉ SUDOVÉ ČERPADLO

- pre naftu a vykurovací olej
- robustné, ľahké plastové teleso
- skrutkové pripojenie pre sudy M 64 × 4 a tanky G 2"

Čerpadlo s integrovaným ručným čerpadlom na nasávanie (nejedná sa o samonasávacie čerpadlo). Vráťane sacjej hadice s filtrom. Je určené pre sieťovú prípojku 230 V alebo 12 V s batériovými svorkami (nákupné, osobné automobily).

napätie	V	230	12
výkon čerpadla	l/min	35	30
výška čerpacia max.	m	5	5
hlbka ponoru max.	m	1.6	1.6
pre viskozitu max.		20 mPas	20 mPas
dĺžka rúrky ponornej	mm	1600	1600
dĺžka hadice výtlačnej	mm	4000	4000
výška čerpacia max.	m	5	5
svetlosť prípojky hadicovej		DN 19	DN 19
hmotnosť	kg	5.5	5.5
So stáčacím ventilom, sacou a výtlačnou hadicou.	obj. č.	2G 112 147	2G 112 149
	€	227,-	239,50
So stáčacím ventilom s automatickým zatváraním, sacou a výtlačnou hadicou.	obj. č.	2G 112 146	2G 112 148
	€	282,-	292,50

Digitálny prietokomer pre naftu a vykurovací olej

Na meranie objemu kvapaliny pre nečiachovanú oblasť. Napájanie prúdom z batérie. Počítadlo jednotlivého/celkového množstva, 5-miestne, resp. 6-miestne. Kalibrovateľné. S adaptérom IG 1".

rozsah merania prietoku	l/min	10 – 120
prevádzkový tlak max.	bar	10
presnosť merania	%	±/- 1
závit		G1"
	obj. č.	2G 112 145
	€	201,50



Sorpčná rohož pre zachytávanie odkvapov pri čerpaní kvapalín zo stojaceho suda, tvarovaná na veko 200 l suda s 2" a 3/4" otvorom, Ø 557 mm. Sorpčná kapacita 15 – 24 litrov.

Univerzálna sudová rohož

obj. č.	2G 518 060	€/bal.	55,10
---------	------------	--------	-------