

PODLAHOVÝ VENTILÁTOR

- pohodlná nosná rukoväť – je možné použiť i na nástennú montáž
- sklopný ochranný kôš pre zmenu smeru vzduchu

Ventilátor so silným vzduchovým prúdom pre priemyslové použitie alebo veľké priestory. Pochrómované celokovové vyhotovenie so stabilnou stojanovou nohou. Tri rýchlostné stupne. Stabilná ochranná mriežka na ochranu pred poranením. Praktické navíjanie kábla. Napájacie napätie 220-240 voltov / 50 Hz. Nevhodné pre prašné priestory alebo priestory so striekajúcou vodou.

priemer	mm	440	550
max. prietok vzduchu	m ³ /h	5685	7860
max. počet otáčok		1305	1310
príkon	W	110	120
hmotnosť	kg	6.26	6.8
	obj. č.	2G 873 013	2G 884 987
	€	102,20	111,50

i Ďalšie ventilátory pre prevádzku a kanceláriu nájdete na str. 552, 595.



PRIEMYSELNÝ VENTILÁTOR

- vysoký vzduchový výkon
- veľký ochranný kôš

€/ks

2G 880 051

285,50

Obzvlášť výkonný ventilátor na použitie v sklade, výrobe atď. Pochrómovaný ochranný kôš. Vysokovýkonný motor s tepelnou ochranou proti preťaženiu pre dlhú životnosť bez porúch. Napájacie napätie 230 V / 50 Hz.



typ		①	②	③
priemer	mm	650	690	495
max. prietok vzduchu	m ³ /h	9540	9540	10700
max. počet otáčok		1190	1190	1250
príkon	W	123	123	120
výška	mm	820	1365 – 1630	1215 – 1500
hmotnosť	kg	18	27	15.1
	obj. č.	2G 880 051	2G 873 014	2G 108 768
	€	285,50	423,-	293,-

① Nástenný ventilátor

Praktická montáž na stenu vo výrobe, sklade a prevádzke. Vypínateľná oscilácia 90°. Tri rýchlostné stupne.

② Stojanový ventilátor

S ťažkou liatinovou nohou, šedý kladivkový náter. Vypínateľná oscilácia 90°. Prestavovanie výšky 1,16 m až 1,46 m. Tri rýchlostné stupne. Kábel 2,5 m.

③ Stojanový ventilátor IPX4

Motor chránený proti prachu a striekajúcej vode. Ideálny vo vlhkom a špinavom prostredí. Lopkatkové koleso z hliníka. Stabilná noha stojana z ocelevej rúrky. Dva rýchlostné stupne. Kábel 1,8 m.

VYSOKO VÝKONNÝ BUBNOVÝ VENTILÁTOR

- obzvlášť vysoký vzduchový výkon
- ideálny pre ventiláciu priemyselných hál a chladenie strojov
- otočný kovový kôš
- mobilná

Stabilné čierne oceleové teleso. Dve kladky pre jednoduché pochádzanie. Dva rýchlostné stupne. Akustický tlak vo vzdialenosti 3 m 51 dB(A) za podmienok voľného poľa. Prívod 2,5 m. Napájacie napätie 220 voltov / 50 Hz.

priemer	mm	600	800
max. prietok vzduchu	m ³ /h	13000	15650
max. počet otáčok		870	870
príkon	W	123	123
výška × šírka × hĺbka	mm	770 × 750 × 270	920 × 880 × 260
hmotnosť	kg	17.5	19.3
	obj. č.	2G 108 623	2G 108 885
	€	255,-	339,-

