

Páskovanie polypropylénovou páskou a oceľovou sponou

Pásky polypropylénové nachádzajú svoje využitie najčastejšie pri transportnom páskovaní škatúl s tovarom, príp. pri páskovaní ľahšieho tovaru na paletách. Vzhľadom k svojej štruktúre sú tieto pásky takmer absolútne bezpečné pri práci. Ich priaznivá cena ich navyše radí k najrozšírenejším druhom medzi používanými typmi pásov.

NAPÍNAČ POLYPROPYLENOVEJ PÁSKY

Napínač slúži na napínanie PP pásky so šírkou 12 až 19 mm. Spoj môže byť vyhotovený oceľovou sponou zodpovedajúcej šírky pásky. Používa sa na páskovanie, kde sa spoj vyhotovuje vo vertikálnej polohe.

1

	obj. č.	€
Napínač polypropylénovej pásky, oceľový, pre šírku pásky 12 - 19 mm	2G 749 278	78,90

UZATVÁRACIE KLIESTE

Kliešte sa používajú na uzatváranie oceľovej spony podľa šírky pásky, t. j. 12 alebo 15 mm.

2

	obj. č.	€
Kliešte uzatváracie, pre polypropylénovú pásku, šírka 12 mm	2G 749 280	42,50
Kliešte uzatváracie, pre polypropylénovú pásku, šírka 15 mm	2G 749 282	42,50



RUČNÝ PÁSKOVAČ PRE POLYPROPYLENOVÚ PÁSKU

novinka

Slúži na páskovanie kartónov, voľne uložených výrobkov a tovaru na paletách.

1

Prevodovka zvyšuje ťahovaciu silu pri napínaní pásky, prídavný otočný hriadeľ zamedzuje nechcenému zasunutiu pásky pod uzatváraciu čelist. D × š × v: 170 × 150 × 350 mm. Hmotnosť 3,5 kg.

2

Na použitie v menej frekventovaných prevádzkach.

typ	1	2
pre šírku pásky 12 mm	obj. č. 2G 462 328	2G 749 276
pre šírku pásky 15 mm	obj. č. 2G 462 329	2G 749 277
	€ 206,50	159,10



ELEKTRICKÝ RUČNÝ PÁSKOVAČ

- malá hmotnosť 2 kg
- jednoduchá obsluha
- spoj s pevnosťou 2000 N bez použitia spôn

Vhodný na páskovanie palet alebo skupín tovaru. Nájde svoje uplatnenie predovšetkým v prevádzkach s nižšou frekvenciou páskovania. Obsluha iba zavedie a napne pásku, páskovač ju vibračne zvarí a odstrihne. Páskovač pracuje s páskou širokou 12 až 15 mm, hrubou 0,6 až 0,8 mm. Napájacie napätie je 230 V/50 Hz.

obj. č.	2G 749 283	€	1.035,-
---------	------------	---	---------

