

PRIEMYSELNÉ SCHODY

- uhol sklonu 45°
- stupne z ryhovaného hliníka, pripojené odolne voči skrúteniu k obdĺžnikovým rúrkam
- stojky z hliníkových profilov lisovaných pretláčaním
- na hornom konci dva dosadacie uholníky, dole protišmykové plastové pätky
- nie je možné ich použiť na bytové účely podľa DIN 18065
- súčasťou dodávky je zábradlie na montáž vpravo alebo vľavo
- druhé zábradlie ako príslušenstvo

Medzivýškosti a kompletná zvláštna konštrukcia na vyžiadanie.



novinka

15 záruka rokov



počet stupňov	ks	4	6	8	10	12	14	16
výška	ks	830	1250	1670	2080	2500	2910	3330
vyloženie	mm	960	1380	1800	2220	2640	3050	3470
šírka stupňa 600 mm	obj. č.	2G 287 636	2G 287 637	2G 287 638	2G 287 639	2G 287 640	2G 287 641	2G 287 642
	€	629,-	829,-	999,-	1.175,-	1.425,-	1.645,-	1.945,-
šírka stupňa 800 mm	obj. č.	2G 287 643	2G 287 644	2G 287 645	2G 287 646	2G 287 647	2G 287 648	2G 287 649
	€	669,-	879,-	1.125,-	1.345,-	1.595,-	1.845,-	2.190,-
Príslušenstvo:								
Druhé zábradlie	obj. č.	2G 211 071	2G 211 072	2G 211 073	2G 211 074	2G 211 075	2G 211 076	2G 211 077
	€	149,-	165,-	175,-	185,-	199,-	219,-	229,-

TELESKOPICKÝ KLBOVÝ REBRÍK

- nosnosť 150 kg
- obzvlášť jednoduchá a bezpečná manipulácia
- kompaktné prepravné rozmery, ľahko skladovateľný

Teleskopický klbový rebrík je použiteľný ako oporný či dvojité rebrík, pri rozmontovaní ako dva samostatné rebríky, pri doplnení o pracovnú dláždičku aj ako lešenie. Vysoko kvalitná, robustná hliníková konštrukcia pre maximálnu stabilitu a bezpečnosť.

➊ Vysúvateľné časti rebríka sa dajú nastavovať po stupňoch s patentovaným ClickMatic systémom, ktorý zabezpečuje rýchle a bezpečné nastavenie. Ľahká demontáž vnútornej a vonkajšej časti rebríka umožňuje rebrík použiť ako dva samostatné rebríky, prípadne (doplnený pracovnou dláždičkou) ako pracovné lešenie. Spodný stupeň je v rohoch vybavený výstuhou.

➋ Vysúvacie časti rebríka sa dajú nastavovať nezávisle na sebe po stupňoch patentovaným ClickMatic systémom. Predĺženie všetkých štyroch nôh (dĺžka 230 mm) umožňuje použitie na schodoch, parapetoch, alebo inom nerovnom podklade bez použitia dodatočných prvkov. Ľahká demontáž vnútornej a vonkajšej časti rebríka umožňuje rebrík použiť ako dva samostatné rebríky, prípadne (doplnený pracovnou dláždičkou) ako pracovné lešenie. Spodný stupeň je v rohoch vybavený výstuhou.

typ		➊	➋	➌	➍
počty stupienkov	ks	4 × 4	4 × 5	4 × 4	4 × 5
výška max.	mm	4200	5300	4200	5300
max. pracovná výška	mm	5250	6350	5250	6350
hmotnosť	kg	14	16	16	18
	obj. č.	2G 603 543	2G 603 544	2G 603 545	2G 603 547
	€	338,50	397,-	403,-	455,50



novinka

150 kg

