

HLINÍKOVÉ POJAZDNÉ LEŠENIE

- skupina 3 podľa normy EN 1004, testované TÜV / GS
- zaťaženie 200 kg/m²
- pracovná výška 4,3 – 11,3 m
- stavebnicový systém z ľahkého kovu
- pracovná plošina rozmeru 2000 × 600 mm
- 4 kolieska s brzdou s Ø 150 mm

Stabilná konštrukcia z ľahkého kovu. Jednoduchá a rýchla montáž bez potreby použitia náradia. Pracovná plošina s priechodným poklopom tvorená hliníkovým rámom a doskou s antišmykovou úpravou z vodoodolnej vrstvenej pleglejky. Možno ju výškovo prestavovať v rastri 25 cm. Pre väčšiu bezpečnosť pri výstupe vnútri lešenia sú priečky pozdĺžne ryhované a opatrené antišmykovou úpravou. Nerovnosti terénu možno pri zostavovaní lešenia vyrovnávať výškovo nastaviteľnými kolieskami s brzdou. Zvislé rámy lešenia možno po pojazdných traverzách (stabilizátoroch) horizontálne posúvať do požadovanej pracovnej polohy veže voči základovým pojazdným traverzám (nastavenie optimálnej pracovnej vzdialenosti od steny a pod.). Podľa typu lešenia a jeho umiestnenia (v exteriéri alebo interiéri), ale tiež podľa použitia stranových stabilizačných výložníkov sa menia požiadavky na zaťaženie závaží.

Nejvyššie požadované hodnoty zaťaženia sú v rozsahu 120 – 240 kg. Tieto hodnoty sa znižujú použitím stranových stabilizačných výložníkov, ktoré sú súčasťou dodávky. Konkrétne informácie o požiadavkách na zaťaženie na vyžiadanie, prípadne v návode.

Závažia ani kotviaca zostava nie sú súčasťou dodávky, potrebné objednať za príplatok.



Príslušenstvo:

Kotviaca zostava bezpečne zaistí montážnu plošinu kotviacou tyčou s hákom dĺžky 1,5 m (bez úchytky určených do opornej steny).



obj. č. 2G 507 677 €/ks 70,90

Závažia hmotnosť 1 × 10 kg.

obj. č. 2G 940 994 € 50,70



Pojazdná traverza (stabilizátor)



Stranový stabilizačný výložník

výška plošiny	mm	2300	3300	4300	5300	6300	7300	8300	9300
výška	mm	3300	4300	5300	6300	7300	8300	9300	10300
počet výložníkov	ks	-	-	-	2	2	4	4	4
počet plošín pracovných	ks	1	1	1	2	2	2	2	2
hmotnosť	kg	65	95	103	142	151	172	181	207
obj. č.		2G 289 570	2G 289 571	2G 507 666	2G 507 667	2G 507 668	2G 507 669	2G 507 670	2G 289 572
	€	1.089,19	1.260,99	1.555,99	2.141,73	2.238,08	2.581,59	3.365,-	3.167,-
zaťaženie max.	kg	240	240	140	180	240	240	120	240
závažie	obj. č.	2G 289 578	2G 289 579	2G 940 990	2G 940 991	2G 940 993	2G 940 993	2G 508 328	2G 940 990
	€	300,50	494,-	697,-	905,-	1.175,-	1.175,-	648,-	697,-