

PROTINÁRAZOVÝ OCHRANNÝ OBLÚK

Z ocele

- vysoko zaťažiteľný a robustný
- na ochranu, zaistenie a oddeľovanie plôch

Z kvalitnej ocele. Ø rúrky 76 mm, hrúbka steny 3 mm. Rovnomerné zahnutie, bez zváraných švov. So spodnou doskou na upevnenie na zem príchytkami.

Pre použitie vonku: žiarovo pozinkované a s prídavným žltým plastovým povlakom s čiernymi signálnymi pruhmi.

Pre použitie vo vnútri: natretý základnou farbou a so žltým plastovým povlakom s čiernymi signálnymi pruhmi.



Príslušenstvo:

Špeciálne príchytky so skrútkou 12/100. Baliaca jednotka 12 ks.

výška × šírka	mm	350 × 375	350 × 750	350 × 1000	350 × 2000	600 × 750	600 × 2000	1200 × 1000	1200 × 2000
pre vnútorné použitie	obj. č.	2G 604 008	2G 604 009	2G 604 010	2G 604 011	2G 604 012	2G 604 014	2G 604 016	2G 604 017
	€	110,90	131,-	143,30	219,50	153,-	275,-	210,-	320,-
pre vonkajšie použitie	obj. č.	2G 604 018	2G 604 019	2G 604 020	2G 604 021	2G 604 022	2G 604 024	2G 604 026	2G 604 027
	€	147,50	172,10	187,90	252,-	203,50	276,50	279,-	355,-
Príslušenstvo:									
Špeciálne príchytky so skrútkou	obj. č.	2G 460 749	2G 460 749	2G 460 749	2G 460 749	2G 460 749	2G 460 749	2G 460 749	2G 460 749
	€/bal.	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30

FLEXIBILNÉ PROTINÁRAZOVÉ OCHRANNÉ OBLÚKY

- flexibilné vďaka pružným prvkom
- ideálna ochrana proti poškodeniu
- minimalizácia škôd pri narazení

Rovnomerne zahnuté oblúky bez zváraných švov sú vyrobené z kvalitnej ocele hrúbky 3 mm a Ø 76 mm. Vďaka pružným prvkom z polyuretánu odolného voči UV žiareniu sa môžu nakloniť až o 10°. Spodné dosky s rozmermi 160 × 140 mm sú pripravené na upevnenie príchytkami.

Pre použitie vo vnútri – so žltým plastovým povlakom s čiernymi signálnymi pruhmi.

Pre použitie vonku – žiarovo pozinkované a so žltým plastovým povlakom s čiernymi signálnymi pruhmi.



výška × šírka	mm	390 × 750	390 × 1000	390 × 2000	640 × 750	640 × 1000	640 × 2000	1240 × 750	1240 × 1000	1240 × 2000
na vnútorné použitie	obj. č.	2G 189 663	2G 189 666	2G 189 696	2G 189 699	2G 189 737	2G 189 745	2G 189 746	2G 189 747	2G 189 748
	€	187,50	201,-	302,-	216,50	231,-	329,50	257,50	272,50	383,50
na vonkajšie použitie	obj. č.	2G 189 749	2G 189 750	2G 189 751	2G 189 752	2G 190 321	2G 190 322	2G 190 323	2G 190 324	2G 190 325
	€	237,-	252,-	357,50	274,-	289,-	393,-	328,-	348,-	465,50
Príslušenstvo:										
Sada spojovacích kotiev	obj. č.	2G 190 326	2G 190 326	2G 190 326	2G 190 326	2G 190 326	2G 190 326	2G 190 326	2G 190 326	2G 190 326
	€/bal.	71,60	71,60	71,60	71,60	71,60	71,60	71,60	71,60	71,60

Príslušenstvo:

Sada spojovacích kotiev pre 8 otvorov na príchytky. Baliaca jednotka 8 ks.