

## VARIABILNÝ VALČEKOVÝ / KLADIČKOVÝ DOPRAVNÍK

- vhodný pre priame aj rádiusové dopravné trate, spádové aj rovinné
- rýchla regulácia sklonu pomocou výskovo nastaviteľných teleskopických nôh
- výška nastaviteľná od 655 do 1000 mm, možnosť vytvorenia zákrut až 180°
- činná šírka dráh je 500 mm, celková šírka 620 mm

Na jednej osi je umiestnených 5 kladiek alebo 2 valčeky s  $\varnothing$  50 mm. Dráha je vybavená pojazdvými kolieskami s brzdami. Galvanicky pozinkovaná povrchová úprava.



€/ks **2G 503 826**  
**1.220,-**

**Plastové valčeky** - osadené ložiskom, ktoré je uložené v dištančnom krúžku z polyamidu. Teleso valčeka je z PVC.

dĺžka dráhy	mm	1700 – 4240	2310 – 5800	2920 – 7360
počet párov nôh	pár	3	4	5
počet osí	ks	32	44	56
zaťaženie 1 poľa max.	kg	70	70	70
	obj. č.	2G 503 826	2G 503 828	2G 503 829
	€	<b>1.220,-</b>	<b>1.670,67</b>	<b>2.106,-</b>



**Polyamidové (plastové) kladky** - odolné voči oteru a sú vhodné aj na použitie v potravinárskom priemysle.

dĺžka dráhy	mm	1160 – 4240	1580 – 5800	1980 – 7360
počet párov nôh	pár	3	4	5
počet osí	ks	32	44	56
zaťaženie 1 poľa max.	kg	70	70	70
	obj. č.	2G 503 823	2G 503 824	2G 503 825
	€	<b>1.220,95</b>	<b>1.775,-</b>	<b>2.095,-</b>



**Kovové valčeky** - osadené ložiskom, ktoré je uložené v dištančnom krúžku z polyamidu. Valček je z ocele a je zinkovaný a chrómatovaný.

dĺžka dráhy	mm	1700 – 4240	2310 – 5800	2920 – 7360
počet párov nôh	pár	3	4	5
počet osí	ks	32	44	56
zaťaženie 1 poľa max.	kg	80	80	80
	obj. č.	2G 503 830	2G 503 831	2G 503 832
	€	<b>1.395,95</b>	<b>1.935,-</b>	<b>2.255,-</b>



Koncový doraz pevný.

obj. č. 2G 503 853 € **55,50**



Prepojovacia súprava (2 osi + háčiky).

obj. č. 2G 503 854 € **87,-**

