

Schmutzfangmatten

Karaat



Anwendungsbereiche

Die Karaat Serie ist durch ihre vielen hochwertigen Eigenschaften sehr vielseitig einsetzbar. Sie sind für Kaufhäuser, Messehallen, Büros sowie Geschäftshäuser und alle stark frequentierten Eingangsbereiche geeignet. Sie sind auch größeren Schmutzmengen, wie beispielsweise an Tankstellen und in der Industrie, gewachsen. Bei Bedarf lassen sie sich problemlos bei 60°C waschen und erstrahlen wieder in neuem Glanz.

Vorteile auf einen Blick

- aus hochwertigem High-Twist-Nylon – schwer entflammbar Bfl/S1
- hohe Schmutzaufnahmekapazität
- Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden
- 100 % Nitrilgummi-Unterseite
- strapazierfähig und rutschfest
- durch Kohlefasern antistatisch
- Farben sind UV-resistent
- verstärkter Gummirand
- ölbeständig

Verlege- und Reinigungstipps

- leicht zu pflegen, in Industriewaschmaschinen bis 60°C waschbar



Eigenschaften



Technische Daten


Größen: 60 x 85 cm, 85 x 150 cm, 115 x 180 cm, 115 x 240 cm
Sondergrößen möglich

Stärke: 9 mm


Gewicht: 2,8 kg/m²

Material: Nylon mit Nitrilgummi-Unterseite


Farben: (Standard)




Anthrazit meliert



Grau meliert




Braun meliert




Blau meliert

Farben: (Sonder)




Schiefergrau meliert




Stahlblau meliert




schwarz



Hellbraun meliert



Rot meliert



rot

Mit Sicherheit ein guter Auftritt

Waschanleitung **Karaat**



Um das gute Aussehen und das Schmutzaufnahmevermögen der Schmutzfangmatte Karaat zu erhalten, muss rechtzeitig und regelmäßig gereinigt werden.

Anleitung zum energiesparenden Waschen:

Verfahren	Temperatur	Dauer
1. Waschen	ca. 30 C°	2 min
2. Waschen (optional)	ca. 30 C°	2 min
3. Pause	ca. 30 C°	5-10 min
4. Spülen	kalt	2 min
5. Nachspülen (optional)	kalt	2 min
6. Schleudern		5 min
7. Trocknen (optional)	ca. 80 C°	5-15 min
8. Abkühlen	keine Hitze	5 min

Nach der Entnahme aus dem Wasch- oder Trockenautomaten, die Matte flach hinlegen. Die Matten vor dem Aufrollen, abkühlen lassen und erst danach mit dem Floor nach außen aufrollen.

Farbstoffflecken auf den Matten lassen sich verhindern, wenn folgendermaßen vorgegangen wird:

- Dunkle und helle Matten getrennt waschen
Fleckenhaltige oder stark verschmutzte Matten können bei 40 C° gewaschen werden. Dauerhaftes Waschen bei dieser Temperatur **kann** jedoch zu vorzeitigem Ausbleichen und vermehrter Verfärbung führen.
- Keine stark laugenhaltige Reinigungsmittel, Laugen und Lösungsmittel verwenden.
- Maximaler pH-Wert der Waschlösung 9,5; 60-120g nicht-ionischer Waschmittel
- Matten nicht zu stark trocknen.
Übermäßige Hitze **kann** die Farben und die Materialstruktur angreifen.

Nur mit gepflegten und sauberen Matten hinterlassen Sie mit Sicherheit einen guten Auftritt bei Ihren Kunden und Besuchern.

Mit Sicherheit ein guter Auftritt